

Пояснительная записка

къ проекту предполагаемой къ постройкѣ деревянной открытой пассажирской платформы у Купчинскаго перекъзда на 9 верстѣ Царскосельской желѣзной дороги.

Общество крестьянъ деревни Купчино въ виду желанія пользоваться удобствомъ сообщенія съ г.г. С. Петербургомъ и Царскимъ Селомъ, выдало отъ себя письменное уполномочіе Губернскому Секретарю Ю. А. Нарбуту на исходатайствованіе разрѣшения правленія Общества Царскосельской железнной дороги постройки у Купчинскаго перекъзда на 9 верстѣ, на мѣстѣ принадлежащемъ Царскосельской дороге деревянной открытой платформы, для приема къ проезду пассажировъ и выпуска ихъ.

На основаніи этого уполномочія Г. Нарбутъ обратился въ Правленіе Общества Царскосельской железнной дороги, съ просьбою о разрѣшеніи постройки на его, Г. Нарбута, собственный счетъ, деревянной открытой платформы у Купчинскаго перекъзда, съ темъ, чтобы Правленіе сделало распоряженіе объ остановкѣ у этаго пункта ежедневно по крайней мѣрѣ 1^{го} пассажирскаго поезда для приема и однаго для выпуска пассажировъ.

По обсужденіи этаго вопроса, Правленіе Общества Царскосельской железнной дороги не встрѣчая препятствій въ допущеніи постойки означенной платформы. съ своей стороны, полагаетъ возможнымъ въ видѣ опыта, останавливать у ней для приема и выпуска пассажировъ два поезда, согласно нынѣ действующему расписанію, а имен, первый: отправляющійся изъ С. Петербурга въ 7 ч. 40 м. утра и второй, отправляющійся изъ Царскаго Села въ С. Петербургъ въ 8 ч. 15 м. вечера; при чемъ Правленіе сочло необходимымъ, въ обезпеченіе безопаснаго движенія и сохраненія интересовъ Общества предложить Г. Нарбуту следующія условия:

1.) Независимо отъ постройки на его, Нарбута, счетъ, платформы, обязать его имѣть на его же счетъ сторожа, который долженъ являться къ каждому останавливающемуся поезду на платформу, а равно и наблюдать за чистотою какъ самой платформы, такъ и прилегающаго къ ней пути, въ особенности въ зимнее время при могущихъ быть снѣжныхъ заносахъ.

2.) Если Правленіе по сделанномъ испытаніи найдетъ, остановку сказанныхъ поездовъ не выгодно для Общества и слѣдовательно, самую постройку не достигающею цѣли назначенія, то оно прекративъ остановку сказанныхъ поездовъ предоставляетъ право Г. Нарбуту сломать эту постройку и убрать съ мѣста Общества лѣсъ, а также Правленіе объявило Г. Нарбуту, что въ случаѣ нахожденія на вышеуказанныхъ поездахъ Особѣ Императорской Фамиліи, – поезда эти останавливаются у означенной платформы не будутъ.

На эти условія Г. Нарбутъ изъявилъ ~~полное~~ свое согласіе, а потому Правленіе представляя при семъ проектъ сказанной постройки, – имѣетъ честь объяснить, что платформу эту, какъ значится на значится на прилагаемой при семъ части Генеральнаго плана подъ лит. А предполагается устроить по лѣвой сторонѣ дороги, считая отъ Петербурга, на бермѣ откоса параллельно пути, за Купчинскимъ перекъздомъ въ 5^{ми} саженномъ от него разстояніи, причемъ она будетъ построена изъ сосноваго лѣсу, длиною 15 саж., шириной 1.33., вѣличиною отъ горизонта полотна 0.53., въ разстояніи отъ центра головки лѣваго рельса до наружной кромки настила 0.33. Для основанія ее будутъ установлены изъ 5½ – 6 в.

лъса стулья, расположенные въ три ряда по длини въ шахматномъ порядке чрезъ $1\frac{1}{2}$ саж., связанные тремя продольными прогонами изъ лъса такихъ же размѣровъ, обтесанного на 3 и на 2 канта, съ вырубкою въ нихъ гнездъ шиповъ и стульевъ и схваткою концовъ въ соединеніяхъ деревъ въ зубъ.

Сверхъ прогоновъ будутъ уложены подъ прямымъ угломъ чрезъ саженное разстояніе, балки, имеющія въ концахъ, обтесанныхъ съ $4\frac{x}{x}$ сторонъ толщиною $3\frac{1}{2} - 4\frac{1}{2}$ в. съ вынутіемъ въ нихъ четвертей для соединения съ прогонами и обѣдѣніемъ торцевъ двумя полуциркульными обратно расположеннымъ выкружками.

Основание этого по не значительности предстоящаго груза представляется достаточнымъ.

За тѣмъ предполагается сдѣлать половую настилку изъ $2\frac{1}{2}$ д. досокъ, во фризъ чрезъ три сажени.

Для входа и выхода пассажировъ будетъ устроена въ поперечной части платформы, обращенной къ Петербургу и прилегающей къ перекъзду лѣстница, которая для своего помѣщенія займетъ часть площиади настилки.

~~За тѣмъ~~ Отъ лѣстницы до половины длины платформы по задней ея линии устанавливаются перила изъ брусковъ $3\frac{1}{2}'$, вышиною 0.42. Перила эти предположено устроить слѣдующимъ образомъ: въ нижній прикрытленный къ настилке брусь, будутъ врѣзаны чрезъ 1 саж. стойки, схваченные по верху насадкою; для большей устойчивости этихъ стоекъ предполагается ввести въ пролеты между ними продольные бруски врѣзанные по диагоналямъ и схваченные между собою по срединѣ пролета крестообразно.

Около перилъ будутъ поставлены 2 скамейки для пассажировъ.